



BC 109US



Flat cabinet with integrated amplifier

- Max power output @14.4V: **450W 4Ω**
- RMS output @14.4V: **90W 4Ω**
- RCA input 130mV - 2V
- Input level control
- Short circuit protection
- Thermal protection
- Full range / low pass 50Hz - 160Hz
- Phase switch 0°/180°
- Remote control (wired, 4m. cable)
- Dimensions: 350(W) x 235(D) x 70(H)mm

Including:

- Power cable 4,5m. (fused)
- Remote cable 4m.
- Ground cable 1,5m.
- Optional mounting brackets (and screws)



Caisson plat avec ampli intégré

- Puissance maximale @14,4V: **450W 4Ω**
- RMS maximale @14,4V: **90W 4Ω**
- Entrée RCA 130mV - 2V
- Niveau d'entrée réglable
- Protection court-circuit
- Protection thermique
- Gamme complète / Filtre passe-bas 50Hz - 160Hz
- Inverseur de phase 0°/180°
- Télécommande (par câble, 4m.)
- Dimensions: 350(l) x 235(P) x 70(H)mm

Inclus:

- Câble d'alimentation 4,5m (avec porte fusible et fusible intégrés)
- Câble de remote 4m
- Câble de masse 1,5m
- Equerres de fixation et vis de montage



Integrated amplifier



Optional mounting brackets

Dimensions:





BC 109US



Flaches Gehäuse mit integriertem Verstärker

- Maximale Leistung bei 14,4V: **450W 4Ω**
- RMS-Leistung @14,4V: **90W 4Ω**
- RCA-Eingang 130mV - 2V
- Regelbarer Eingangspegel
- Kurzschluss-Schutz
- Thermischer Schutz
- Gesamter Frequenzgang / Tiefpassfilter 50Hz - 160 Hz
- Phasenschalter 0°/180°
- Fernbedienung (verkabelt, 4m. Kabel)
- Abmessungen: 350(B) x 235(T) x 70(H) mm

Einschließlich:

- Stromkabel 4,5m. (abgesichert)
- Remote-Kabel 4m
- Massekabel 1,5m
- Montierbare Montagehalter (und Schrauben)



Platte behuizing met geïntegreerde versterker

- Maximaal vermogen @14,4V: **450W 4Ω**
- RMS-vermogen @14,4V: **90W 4Ω**
- RCA-ingang 130mV - 2V
- Ingangsniveauregeling
- Kortsluitbeveiliging
- Thermische bescherming
- Volledig bereik / laagdoorlaatbaarheid 50Hz - 160Hz
- Faseschakelaar 0°/180°
- Afstandsbediening (bedraad, 4m. kabel)
- Afmetingen: 350(B) x 235(D) x 70(H) mm

Inclusief:

- Stroomkabel 4,5m. (gezekerd)
- Remote-kabel 4m.
- Ground-kabel 1,5m.
- Optionele montagebeugels (en schroeven)



Integrated amplifier



Optional mounting brackets

Dimensions:

