

3 WAY EU SOCKET SPLITTER
WITH 2 USB CHARGE PORTS



HPS 2301U



- 3 way socket splitter type F
- 45° angled sockets
- Fireproof shell
- Copper bar conductor
- Child protection
- Surge protection
- Each socket 10A max.
- Rated max. 250V, 10A total (2300 Watt)
- 2x USB charge output
- Each USB output: 5.0V DC 1A max.
- Total USB output: 5.0V DC 2.1A max.
- Cable length: 2 meter




- Répartiteur à 3 voies type F
- prise avec un angle de 45°
- Coque ignifugée
- Conducteur en cuivre
- Sécurité enfant
- Protection contre les surtensions
- Chaque Prise max. 10A
- Puissance nominale max. 250V, 10A (2300 watts)
- Double sorties de charge USB
- Chaque sortie USB: 5.0V DC 1A Max
- Sortie USB totale: 5.0V DC 2.1A Max
- Longueur du câble: 2 mètres



2 USB charge outputs,
5V 1A each



45° rotated AC sockets



Child protection

3 WAY EU SOCKET SPLITTER
WITH 2 USB CHARGE PORTS



HPS 2301U



- 3-Wege-Steckdosenverteiler Typ F
- 45° abgewinkelte Buchsen
- Feuerfeste Hülle
- Kupferstableiter
- Kinderschutz
- Überspannungsschutz
- Jede Steckdose 10A max.
- Nennleistung max. 250V, 10A insgesamt (2300 Watt)
- 2x USB-Ladeausgang
Jeder USB-Ausgang: 5,0V DC 1A max.
Gesamter USB-Ausgang: 5,0V Gleichstrom 2,1A max.
- Kabellänge: 2 Meter




- 3-weg verdeeldoos type F
- 45° hoekcontactdozen
- Vuurvast omhulsel
- Koperen staaftgeleider
- Kinderbescherming
- Schommelbeveiliging
- Elk stopcontact 10A max.
- Geschatte max. 250V, 10A totaal (2300 Watt)
- 2x USB-ladingsuitgang
Elke USB-uitgang: 5.0V DC 1A max.
Totale USB-uitgang: 5.0V DC 2.1A max.
- Kabellengte: 2 meter



2 USB charge outputs,
5V 1A each



45° rotated AC sockets



Child protection